

Všeobecné informácie ako pripraviť podklady do tlače:

EXTERIÉR:

súbory do exteriérovej tlače potrebujeme vždy:

- CMYK
- bez vložených ICC profilov (pokiaľ chcete dáta tlačiť s Vaším pracovným ICC input profilom nakopírovať ho ako samostatný súbor k dátam. Na všetkých zariadeniach používame input profil (CMYK) ISOcoated_v2_eci.icc ako default. Tento ICC profil k stiahnutiu a podrobné informácie nájdete voľne k dispozícii na <http://www.eci.org/doku.php?id=en:downloads>
- M1:1 (prípadne M1:10)
- rozlíšenie 60-150dpi v mierke 1:1 (záleží od rozmeru, veľké formáty od billboardov vyššie postačujú v rozlíšení 30dpi)
- grafika musí mať spadávku (1cm na každú stranu), bez orezových znakov (v prípade ak sa majú robiť tunely na tyče, tak na strane tunela so spadávkou min. 14cm, treba to konzultovať, takisto pri obojstrannej tlači je potrebná spadávka cca 4cm)
- ak sú dáta pripravené v inej mierke napr. 1:10, tak odporúčne väčšie rozlíšenie 600-1500dpi (pri billboardoch 300dpi)
- uložiť (exportovať alebo tlačiť) vo formáte PDF verzia PDFX-1a:2001 viac informácií nájdete na <http://www.pdf-x.cz/> alebo TIF 8bit/kanál, (môže byť s LZW kompresiou), bez vrstiev, príp. ak je to vektorová grafika tak EPS
- vo výstupných dátach skontrolovať overprint (zákazník je zodpovedný za ich nastavenie v dodaných dátach)
- vycentrovať na dokument
- priložiť náhľadové PDF, orezané, tak ako to má vyzerať v konečnej podobe
- vhodné je súbor pomenovať vo formáte *NAZOV_SIRKAxVYSKAcm_PO CETks.PRIPONA*
napr. *plagat1_50x70cm_5ks.tif*, alebo *napis_120x30cm_2ks.cdr*

INTERIÉR:

Pre interiérovú tlač platí to isté ako pre EXTERIER, len rozlíšenie 150-300dpi.

CUT (REZACÍ PLOTTER):

krivky v M1:1 (iba plochy bez obrysových liniek)
cdr (v12)
ai(CS3)
eps

KONGBERG:

krivky M1:1 (iba obrysove linky bez vyplne)

ai(CS3)

vnutorné orezovky (aj v tlačových dátach aj v orezovej ceste rovnaké)

XEIKON:

CMYK

rozlíšenie 150-300dpi

vyradené pdf (PDFX-1a:2001 info vid' exteriér) v M1:1 so spadávkami (5mm)

a s orezovými znakmi

+zrkadlo

MALOPLOŠNÁ TLAČ:

CMYK

rozlíšenie 150-300dpi

M1:1

pdf , ai(CS3), eps, cdr12, tif, jpg, psd

vyradené na tlačovom hárku (A4, A3, A3+, A3++) +zrkadlo

Digitálne tlačiarne majú nepotlačiteľný okraj min.4mm z každej strany.

Takisto treba dodržiavať ochrannú zónu min. 3mm od okraja formátu.

V prípade otázok ohľadne prípravy dát, konzultujte s nami telefonicky na čísle 02/5810 3746, príp. mailom na info@bittner-print.com.

Ak treba dodržať požadovanú farebnosť, treba dodať certifikovaný nátláčok.

Pri nedodržaní týchto podmienok neručíme za výstupnú kvalitu, farebnosť tlače a termín vyhotovenia zákazky. V prípade úpravy vami dodaných nekorektných dát si vyhradzuje právo účtovať grafickú prácu.